






- | | |
|---|--|
|  | BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 200 x 100 x tl.60mm |
|  | BETONOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ 200x100xTL.60mm S HMATNÝM VZOREM PRO VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY DLE ČSN 73 4001 PŘÍL. D |
|  | LEMOVÁNÍ Š.250mm Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 250 x 250 x TL.60mm HLADKÝCH ŠEDÝCH BEZ FAZET, Š. SPÁRY max. 4mm |

- 1-SILNIČNÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ ŠEDÝ Š.150mm x V.250mm; PŘEVÝŠENÝ 120mm NAD VOZOVKU
- 2-SILNIČNÍ OBRUBNÍK BET. PŘECHODOVÝ ŠEDÝ Š.150mm x V.150-250mm
- 3-SILNIČNÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ ŠEDÝ Š.150mm x V.150mm; PŘEVÝŠENÝ MAX. 20mm NAD VOZOVKU
- 4-BETONOVÝ OBRUBNÍK Š.50mm x V.250mm; ŠEDÝ; PŘEVÝŠENÝ MIN.60mm NAD CHODNÍK
- 5-BETONOVÁ SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA 500 x 250 x TL.80mm; ŠEDÁ

POZN.Č.1–POČÁTEK/KONEC VAROVNÉHO PÁSU V MÍSTĚ, KDE JE SILNIČNÍ OBRUBA PŘEVÝŠENA 80mm NAD VOZOVKOU

OBNOVA VDZ PŘECHOD PRO CHODCE S INTEGROVANÝM VODICÍM PÁSEM PŘECHODU

PRŮTAH SILNICE II/388

4xTERMOPLASTICKÝ PÁSEK Š.30mm a V.3mm, BÍLÝ

VED. PROJEKTANT:	Ing.MATÝSEK	STAVEBNÍK: MĚSTYS BOHDALOV, BOHDALOV 250, 59213 BOHDALOV	STUPEŇ: DPS	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing.MATÝSEK	STAVBA: <div>BOHDALOV-CHODNÍK OD HRÁZE ZÁHUMENNÍHO RYBNÍKA DO MĚSTYSU</div>	ZAKÁZKA: 2023-Ma-09	
VYPRACOVAL:	Ing.MATÝSEK		DATUM: 02/2025	
MÍSTO STAVBY:	BOHDALOV		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKR.
KRAJ:	VYSOČINA		OBSAH: DETAIL-STAN. 300,00m	1:50