



VYSVĚTLIVKY

- CHODNÍK (BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA)
- SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO
- SILNIČNÍ OCELOVÉ SVODIDLO KE ZRUŠENÍ

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- PŘESUN STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY "A11-PŘECHOD PRO CHODCE" NA NEJBLIŽŠÍ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. PŘI OSAZENÍ RESPEKTOVAT TP 65-ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKA "P2-HLAVNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE" } PONECHAT NA STÁV. STANOVIŠTI A DODATKOVÁ TABULKA "E2b-TVAR KŘIŽOVATKY"
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKA "IP6-PŘECHOD PRO CHODCE" - PONECHAT NA STÁV. STANOVIŠTI

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: VODICÍ ČÁRA "V4" Š. 0,25m. VDZ TYP II, STRUKTURÁLNÍ PLAST, BÍLÝ.
- OBNOVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ: PŘECHOD PRO CHODCE "V7" Š.3,0m S INTEGROVANÝM VODICÍM PÁSEM PŘECHODU VDZ TYP I, STRUKTURÁLNÍ PLAST, BÍLÝ. VODICÍ PÁS PŘECHODU: 4 x PLÁSTOVÝ PROUŽEK BÍLÝ Š.30mm, V.3mm (PROVÉST V SOULADU S VYHL. Č.398/2009)
- NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ "V1a" Š. 0,125m. VDZ TYP II, STRUKTURÁLNÍ PLAST, BÍLÝ.
- NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: PODÉLNÁ ČÁRA PŘERUŠOVANÁ "V2b"; 1,5/1,5m; Š. 0,25m. VDZ TYP II, STRUKTURÁLNÍ PLAST, BÍLÝ.
- NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: PODÉLNÁ ČÁRA PŘERUŠOVANÁ "V2b"; 3/1,5m; Š. 0,25m. VDZ TYP II, STRUKTURÁLNÍ PLAST, BÍLÝ.

PROVEDENÍ VODOROVNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK:  
-V SOULADU S TP 70 "ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ A ZKOUŠENÍ VDZ NA PK"  
-GEOMETRICKÉ ŘEŠENÍ: V SOULADU S TP 133 "ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK" A V SOULADU SE VZOROVÝMI LISTY VL 6.2

UNIPROJEKT STUDENTSKÁ 1133 150 000 000 TEL: 226 664 444 FAX: 226 664 444 MOB: 804 444 522	VED. PROJEKTANT:	Ing.MATÝSEK	STAVEBNÍK: MĚSTYS BOHDALOV, BOHDALOV 250, 59213 BOHDALOV	STUPEŇ: DPS	
	ZODP. PROJEKTANT:	Ing.MATÝSEK	STAVBA:	ZAKÁZKA: 2023-Mo-09	
	VYPRACOVAL:	Ing.MATÝSEK	BOHDALOV-CHODNÍK OD HRÁZE ZÁHUMENNÍHO RYBNÍKA DO MĚSTYSU	DATUM: 02/2025	
	MÍSTO STAVBY:	BOHDALOV		MĚŘÍTKO: Č. VÝKR.	
	KRAJ:	VYSOČINA	OBSAH:	DOPRAVNÍ SITUACE 1:500 C.5	